

# MESSEAKTION TRUNA INNOSOL

**allergikerfreundlich**

ohne Konservierungsstoffe

emissionsminimiert

lösemittelfrei

hoch diffusionsfähig

**3 x Eimer 15 l  
TRUNA INNOSOL  
kaufen**

**und 1 Rolle Malerabdeckvlies**

50 x 1 m Economy ca. 180-190 g

**gratis** als Zugabe erhalten!

Aktion 08. April - 30. Juni 2018



[www.truna-farben.de](http://www.truna-farben.de)

# TRUNA INNOSOL WEISS



## BESCHREIBUNG/MERKMALE:

Stumpfmatte, gut deckende SOL-Silikat Innenfarbe nach DIN 18363 Ab.2.4.1 für alle Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Geeignete Untergründe sind alle tragfähigen Untergründe, z.B. Putze der Mörtelgruppen PI, PII und PIII sowie Kalksandsteinmauerwerk, Gipskartonplatten und alte, tragfähige Dispersions- und Silikatfarbenanstriche.

## EIGENSCHAFTEN:

- Deckkraftklasse:1
- Nassabriebklasse:2
- allergikerfreundlich da ohne Zusatz von Konservierungsmitteln
- hervorragende Verarbeitung
- emissionsminimiert, lösemittelfrei, hoch diffusionsfähig
- edelmatte Oberfläche, umweltschonend.

## VERBRAUCH:

Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 125-150 ml/m<sup>2</sup> pro Anstrich. Eventuelle objektbedingte Abweichungen durch Probeanstrich ermitteln.

## GEBINDEGRÖSSEN:

5 l, 15 l

## BINDEMittelBASIS:

Wasserglas mit spezieller Polymerdispersion

Die Untergründe müssen fest, trocken sowie frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, Pilzbefall, Sinterschichten, Mehlkornschichten, kreidenden Schichten und trennenden Substanzen sein. Die Untergründe müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden.

Bitte VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 und die jeweiligen BFS-Merkblätter beachten. Bei Reinigungsarbeiten sind die gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Es wird empfohlen vor Beginn der Arbeiten Musterflächen anzulegen und somit die Haftung und das Oberflächenbild zu prüfen.

## VERARBEITUNG:

Auf stark oder unterschiedlich saugenden Untergründen ist ein Grundanstrich mit 1:1 wasserverdünntem Silikat-Konzentrat erforderlich. Gipshaltige Untergründe grundieren.

Rollauftrag: Truna INNOSOL gründlich aufrühren und mit einer Farbrolle satt und gleichmäßig im Kreuzgang auftragen. Nicht zu weit ausrollen.

In Ecken und auf Kanten mit einem breiten Pinsel gleichmäßig verstreichen und leicht nachtupfen bzw. mit einer Heizkörperrolle nachrollen. Auf kontrastreichen Untergründen einen Zwischenanstrich mit max. 10% Wasser verdünnt erstellen. Schlussanstrich unverdünnt.

## FARBIGE EINSTELLUNG:

Mit max. 5 % Mit Silikat-Vollton- und Abtönfarbe ohne Glanzbeeinträchtigung abtönbar oder maschinell im Mix System im Pastellfarbtonbereich. Durch Abtönung sind Abweichungen bei den technischen Kenndaten möglich.

**Murschhauser**  
Ein Partner der **MEGAGRUPPE**

## MURSCHAUSER GmbH

Crailsheimstr. 7a · 83278 Traunstein

T: +49 (0861) 7004-10 · F: +49 (0861) 7004-44

E: info@murschhauser.de · I: www.murschhauser.de

